

德国Tre-c 加 器

Tre-c 公司成立于1963年，生 装 加 器，适用于冶金、力学、石化、制 、食品、造 、 、冲洗 、包装、工 加 等行 。在CSQ(UNI EN ISO 9001:2000) 量 体系下，通 技 定、通 的精确 、采用 材料， 是Tre-c公司 品的特点。TRE-C公司生 用于自 和数字控制工厂的大型工 元件和高 量 品。。

Everwatt 公司成立于1979年，具有 用 ，生 各 型号和尺寸的加 元件。此集 在世界市 上已有40年的 史，生 主要 域的工 和家用 加 器。具有很 的灵活性、 足客 需要、快捷的运 ，付款前后的技 支持服 是此集 的 特点。



Tre-c公司成立于1963年，生产铠装电加热器，适用于冶金、热力学、石化、制药、食品、造纸、纺织、冲洗设备、包装、工业加热等行业。在CSQ(UNI EN ISO 9001:2000)质量认证体系下，通过专业技术鉴定、通过电热设备的精确验证、采用优质材料，这是Tre-c公司产品的特点。TRE-C公司生产应用于自动和数字控制工厂的大型工业元件和高质量产品。

Everwatt公司成立于1979年，具有专用仓库，生产各种型号和尺寸的加热元件。

此集团在世界市场上已有40年的历史，生产主要经济领域的工业和家用电加热器。具有很强的灵活性、满足客户需要、快捷的运输，付款前后的技术支持服务是此集团的职业特点。

其主要产品：

TEXTILE CLOTHING

纺织服装行业



[详细](#)



- 鞋类机械 ●纺织机械 ●干洗和熨烫机械
- 胶片冲印机械 ●熨烫机械的零部件
- 袜类机械 ●金银加工机械
- 按钮制造机械 ●制革机械

FOODSTUFF CATERING

食品行业



[详细](#)



- 药剂自动分配装置 ●面包、披萨和面食的电烤炉
- 冰激凌设备 ●饮食提供设备 ●蛋糕生产机械
- 制酒机械 ●咖啡机械 ●食品机械
- 加热板、加热盘 ●洗碗和油炸机械
- 食品供给和洗衣设备 ●保温展示柜 ●火腿生产机械
- 意大利腊肠熟化机械 ●家用电热装置 ●畜牧工厂及设备
- 食品和食品存储设备 ●面食生产机械

ENVIRONMENT ECOLOGY

生态环境行业



[详细](#)



- 电动机机械-生态
- 应用于温室和蔬菜园增湿具有保护壳的电加热器
- 应用于净化气体/蒸汽和分离污染物质的防爆电加热器

WELLBEING
HEALTH-CARE

卫生保健行业

[详细](#)

- 医疗器械、蒸馏设备 • 测量和控制器械
- 化工、制药和化妆制品工业设备 • 蒸汽浴
- 增湿器和脱湿器 • 杀菌和高压灭菌器
- 放射线照影设备 • 牙科医疗设备 • x线和放射系统
- 木艺加工机械 • 眼镜加工机械
- 大理石和花岗岩加工机械 • 瓷砖制模机械

CHEMICAL
PLASTIC
RUBBER

塑料橡胶化工业

[详细](#)

- 生产塑料的设备和工厂
- 油和水务年度控制器
- 橡胶生产机械
- 坤泰制造机械

PACKING
PACKAGING

包装行业

[详细](#)

- 包装机械、包装/加热起皱机械 • 苯胺印刷印刷机
- 包装机械 • 丝网印刷机械 • 造纸机械
- 排字印刷、平版印刷、报纸工艺机械
- 标签和商标 • 泡沫塑料机械 • 胶皮带机械

PLANT
ENGINEERING

设备工程

[详细](#)

- 工业锅炉 • 离心分离机 • 压缩机、制冷机 • 空调设备
- 烘干炉 • 金属设备和机械 • 工业烤炉、电镀技术
- 发电机组 • 水力机组 • 热交换机 • 电路板印刷机械
- 喷涂设备 • 金属洗涤和抛光设备 • 工业燃烧炉
- 工业设备 • 缆芯制造和铸造机械 • 工业过滤器
- 通风设备 • 金属加热处理 • 钢铁冶金设备
- 加热工艺设备 • 冷却塔 • 水处理设备 • 超声波设备
- 电动设备 • 工业清洗机械 • 制图复制设备
- 配药和装填机械 • 电力分配

SPARE PARTS

配件

[详细](#)

- 电加热器零售商



纺织服装行业 特殊产品的少量技术参数

用于制鞋机械的铠装电加热器



- 不锈钢加热器, $\varnothing > 8.2 \text{ mm}$;
- 风箱型加热元件 ;
- 220 V - 1000 W.

用于熨烫机械的铠装电加热器



- AISI316 不锈钢加热器, $\varnothing > 8.2 \text{ mm}$;
- 管状-U型加热元件 ;
- 230 V - 600 W

用于干洗机械的铠装电加热器



- AISI316 不锈钢加热器, $\varnothing > 10.2 \text{ mm}$;
- M-型翅片状加热元件 ;
- 230 V - 1200:1800 W.



- 不锈钢加热器, $\varnothing > 8.2 \text{ mm}$;
- 风箱型加热元件 ;
- 220 V - 1000 W.

食品行业 特殊产品的少量技术参数 用于蒸发箱的铠装电加热器



- 镍基合金钢800加热器, $\varnothing > 6.3 \text{ mm}$;
- 弯曲型加热元件 ;
- 230 V - 1000 W.



- AISI 321 不锈钢加热器, $\varnothing > 8.2 \text{ mm}$;
- 加热元件弯曲成阿基米德螺旋线型, 带硅树脂橡胶电缆和便于通风的皱曲型护套 ;
- 220 V - 1000 W.

用于热饮分配器和洗碗机的铠装电加热器



- 镍基合金钢800加热器, $\varnothing > 8.2 \text{ mm}$;
- 弯曲型加热元件 ;
- 230 V - 1300 W.



- 镍基合金钢800加热器, $\varnothing > 8.2 \text{ mm}$;
- 1根弯曲型加热元件, 带有球基型保护监测器, 用于不锈钢自动调温装置 ;
- 230 V - 1650 W. ;
- 镍基合金钢800加热器, $\varnothing > 8.2 \text{ mm}$;
- 1根弯曲型加热元件 ;
- 230 V - 2000 W.

用于冰激凌机械的铠装电加热器



- 镍基合金钢800三相加热器,
- $\varnothing > 8.2 \text{ mm}$;
- 3根“U”型加热元件, 带硅树脂橡胶电缆 ;
- 230 / 400V - 6000 W.

食品行业
特殊产品的少量技术参数
用于蒸发箱的铠装电加热器



- 镍基合金钢800加热器， $\varnothing > 6.3 \text{ mm}$ ；
- 弯曲型加热元件；
- 230 V - 1000 W.



- AISI 321 不锈钢加热器， $\varnothing > 8.2 \text{ mm}$ ；
- 加热元件弯曲成阿基米德螺旋线型，带硅树脂橡胶电缆和便于通风的皱曲型护套；
- 220 V - 1000 W.

用于热饮分配器和洗碗机的铠装电加热器



- 镍基合金钢800加热器， $\varnothing > 8.2 \text{ mm}$ ；
- 弯曲型加热元件；
- 230 V - 1300 W.



- 镍基合金钢800加热器， $\varnothing > 8.2 \text{ mm}$ ；
- 1根弯曲型加热元件，带有球基型保护监测器，用于不锈钢自动调温装置；
- 230 V - 1650 W.；
- 镍基合金钢800加热器， $\varnothing > 8.2 \text{ mm}$ ；
- 1根弯曲型加热元件；
- 230 V - 2000 W.

用于冰激凌机械的铠装电加热器



- 镍基合金钢800三相加热器， $\varnothing > 8.2 \text{ mm}$ ；
- 3根“U”型加热元件，带硅树脂橡胶电缆；
- 230 / 400V - 6000 W.

生态环境行业
特殊产品的少量技术参数

用于温室和植物园增温铠装电加热器



- AISI 321 不锈钢加热器， $\varnothing > 8.2 \text{ mm}$ ；
- 加热元件成阿基米德螺旋线型，带硅树脂橡胶电缆和便于通风的皱曲型护套；
- 220 V - 1000 W.

用于净化气体/蒸汽和分离污染物质的耐火铠装电加热器



- 炭素钢加热器， $\varnothing > 10.3 \text{ mm}$ ；
- 3根“U”型加热元件，焊制在GAS双线碳素钢盖上；
- 230 V - 2000 W

卫生保健行业 特殊产品的少量技术参数

用于洗浴的铠装电加热器



- AISI 321 不锈钢加热器, $\varnothing > 8.2$ mm ;
- 1根弯曲形加热元件 ;
- 230 V - 1800 W.

用于医疗电器的铠装电加热器



- 镍基合金钢800加热器, $\varnothing > 6.3$ mm ;
- 1根电抛光矩形加热元件 ;
- 220 V - 1000 W.

用于美容的增压铠装电加热器



- AISI 321 不锈钢加热器, $\varnothing > 6.3$ mm ;
- 1根电抛光盘旋形加热元件 ;
- 230 V - 700 W.

用于空气流动的矩形铠装电加热器



- 炭素钢加热器, $\varnothing > 15.3$ mm ;
- 有翅直线形加热元件 ;
- 220 V - 2600 W

塑料橡胶化工业 特殊产品的少量技术参数

用于加热油和流体的铠装电加热器



- AISI 321 不锈钢加热器, 透热法加热油物质, 具有能量和低特殊负载, $\varnothing > 6.3$ mm ;
- 6根法兰安装式弯曲型加热元件 ;
- 220/380 V - 8000 W.



- AISI 321 不锈钢加热器, 用于加热油和水, $\varnothing > 8.2$ mm ;
- 加热元件 功率13 W/cm 铝制防护和黄铜盖子 ;
- 220/380 V - 10000 W.

用于加热油和流体的铠装电加热器



- AISI 321 不锈钢加热器, 透热法加热油物质, 具有内置毛管型自动调温装置和防水套管, $\varnothing > 8.2$ mm ;
- 1根曲形加热元件 ;
- 220 - 1500 W.

用于电镀和涂饰的铠装电加热器



- AISI 321 不锈钢加热器, $\varnothing > 10.3$ mm ;
- 3根电抛光弯曲形相互交错电加热元件 ;
- 240/415 V - 8500 W.

设备工程 特殊产品的少量技术参数

用于高压釜的热交换器



- AISI 321 不锈钢加热器，
 $\varnothing > 15.4 \text{ mm}$ ；
- 6根加热元件焊制在PN16-DN100
不锈钢法兰上，安装在热交换器
上；
- 380 V - 10000 W；
- 装备有自动调温装置

用于近海石油设备的电池



- 电池带有18根翅形碳
素钢加热元件， $\varnothing >$
15.4 mm；
- 18根翅形加热元件安
装在镀锌铁容器内，
尺寸：
1980x1251x200 mm；
- 220/380 V - 80000 W
；
- 装备有3个温度控制
护套和自动调温装置

用于安装在工业大桶和大罐中的油加热设备的法兰式安装的铠装电加热器



- AISI 321 不锈钢铠装电加
热器， $\varnothing > 15.4 \text{ mm}$ ；
- 18根U形加热元件焊制在PN16-
DN200铁法兰上；
- 220/380 V - 70000 W；
- 装备有安全自动调温装置



- 安装在碳素钢法兰上
的铠装电加热器；
- 18根U形加热元件焊
制在PN16-DN200铁
法兰上，装备有冷却
装置；
- 380 V - 80000 W

用于溶盐机械的铠装电加热器



- 碳素钢加热器， $\varnothing >$
15.4 mm；
- 曲型加热元件，带
防水套；
- 230/400V - 32500
W.

用于溶剂提纯的耐火铠装电加热器



- (大) $\varnothing > 15.4 \text{ mm}$
3根U形加热元件安
装在GAS碳素钢盖
上，230/400 V - 5500
W.
- (小) $\varnothing > 15.4 \text{ mm}$
3根U形加热元件安
装在GAS碳素钢双头盖
上，230V - 2000 W.