

ready for service

Premix-Tank zum Mischen von verschiedenen Suspensionen



4-D-Produktion Produkt-Nr. 40023-1

- Auslegung:** Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
- Nenndruckstufe:** Atmosphärischer Betrieb
- Auslegungstemperatur:** -10...60 °C
- Volumen:** 5m³ bis 100m³
- Innenbeschichtung:** Epoxidharzbasis
- Außenbeschichtung:** 2-K Lackierung in RAL oder auch in Sonderfarben
- Medien:** Zementmischung, Lagerstättenwasser, Chemikalien usw.
- Material:** Stahl, Edelstahl
- Standardausrüstung:** Kranösen, Einstiegsstufen im Tank, Aufstiegsleiter außen, Rührwerk, Schaltschrank, Inhaltsanzeige, CE Konformität, Lieferung mit WHG-Abnahme
- Sonderausrüstung:** Explosionsschutz, Mehrkammersystem, Gabelstaplertaschen, Funktionsnische, Treppen, Lecküberwachungssystem, Pumpen, Beleuchtung
- Zubehör optional:** Mechanische bzw. elektrische Inhaltsanzeige, Zähler, Überfüllsicherung, Niveaustandgeber, Pumpen, elektrische Tankheizung, Rohrheizregister, Manifold und TW-Anschluss, Saugrohr mit Fußventil zur Entnahme

Sonstiges Zubehör nach Anfrage

