

Nummer	Fabrikat / Type Zusatz-einrichtung	Zuhaltekraft	Holmabstand Säulenabstand	Maße der Aufspannplatten	Einbauhöhe minimal	Öffnungsweg maximal	Zentrier-Ring		Auswerfer			Hub- volumen (cm3)	Spritz- druck (Bar)	
							Düse	Aus- werfer	Hub max	Gewinde	Tiefe			
1	Battenfeld TM 500/5100													
NEU	Nr.:136589-100 Bj. 09/2015	5000 KN	800 x 800	1120 x 1120	300 - 770	760	200	200	250	M20	40	2.400	2.110	
	Zusatz: 5,6, Aquamould vorbereitet								81 KN			d 85		
2	Battenfeld TM 300/1330													
	Nr.:133068-100 Bj. 04/2011	3.000 KN	630 x 630	940x 940	250-850	600	160	160	200	M20	30	653	2.041	
	Zusatz 4,6,7 verlängerte Holme								59 KN			d 55		
3	Battenfeld HM 240/1330													
	Nr.:134767-100 Bj. 06/2013	2.400 KN	630 x 570	910 x850	350	725	160	160	200	M20	30	653	2.041	
	Zusatz 4,6,7								54 KN			d 55		
4	Battenfeld TM 300/1000													
	Nr.: 132740-100 Bj. 2010	3.000 KN	630 x 630	940x 940	250-650	600	160	160	200	M20	30	491	2.016	
	Zusatz 4, 6, 7								59 KN			d 50		
5	Battenfeld MACRO POWER 650	6.500 KN	1100 x 950	1607 x 1520	450 - 950	1150	200	200	250	M20	42	2.400	2.110	
NEU	Nr.: 135562-100 Bj. 10/214								81 KN			d 85		
	Zusatz: 5,6, Aquamould vorbereitet													
6	Arburg H 320 750-210													
	Nr.:121160 Bj.1982	750 KN	320 x 3205	432 x 310	250 - 450	375	125	125	5 - 70	M12	136	71	1.350	
	Zusatz								30 kN			d 30		
7	Battenfeld 35/130 SMART POWER													
	in Planung für 2016	350 KN	320 x 270	480 x 460	200 - 350	350	125	125	100	M12	30	41	2.864	
									26,4 KN			d 22		
8	Battenfeld HM 110													
	Nr.: 134127-100 Bj. /062012	1.100 KN	470 x 420	680 x 630	275	500	125	125	150	M 16	32	251	2.100	
	Zusatz 4, 6, 7								41,2 KN			d 40		

Erklärung Zusatzeinrichtungen

- 1 Einspritzen Trennebene möglich
- 2 Vertikalstellung Schließ- und Spritzeinheit möglich
- 3 Kernzug vorhanden 1- Fach
- 4 Kernzug vorhanden 2- Fach
- 5 Kernzug vorhanden 4- Fach
- 6 Entnahmegerät vorhanden
- 7 Steuerung für hydraulischen Nadelverschluss