

Maschinenübersicht - MSM Hänel GmbH

	PME 200t	PME 160t	EBU 125t	PME100t	Stenhoj100t	Weingarten 100t	EBU75t (1)	EBU75t (2)	Stenhoj 60t	Ambold55t
Art	Exzenter	Exzenter	Exzenter	Exzenter	Hydraulische	Exzenter	Exzenter	Exzenter	Hydraulische	Exzenter
Presskraft	2000 kN	1600 kN	1250 kN	1000kN	1000kN	1000kN	750kN	750kN	600kN	550kN
Ziehkissen	nein	nein	nein	nein	400kN	nein	nein	nein	400kN	nein
Banddicke max.	8mm (je nach Material)	8mm (je nach Material)	6mm (je nach Material)	6mm (je nach Material)	3mm (abhängig von Vorschubgerät)	6mm (je nach Material)	4mm (je nach Material)	4mm (je nach Material)	2mm (abhängig von Vorschubgerät)	3mm (je nach Material)
Band- (Streifen)breite max.	400mm	400mm	200mm	300mm	230mm	150mm	150mm	230mm	150mm	150mm
Coil-Breite max.	400mm	400mm	ohne	300mm	230mm	ohne	ohne	230mm	150mm	ohne
Coil-RID	408-508	408-508	ohne	408-508	408-508	ohne	ohne	408-508	408-508	ohne
Coil RAD max.	1.250mm	1.250mm	ohne	1.250mm	1.200mm	ohne	ohne	1.200mm	1.200mm	ohne
Coilgewicht max.	1.500 kg	1.500 kg	ohne	1.500 kg	400kg	ohne	ohne	400kg	700 kg	ohne
Stößellänge	900mm	900mm	800mm	660mm	600mm	615mm	475mm	460mm	550mm	300mm
Stößelbreite	600mm	600mm	400mm	450mm	500mm	400mm	185mm	190mm	400mm	200mm
Tischlänge	1.400mm	1.300mm	1.000mm	1.100mm	1.000mm	710mm	800mm	800mm	700mm	640mm
Tischbreite	800mm	780mm	720mm	660mm	550mm	560mm	620mm	620mm	500mm	495mm
Einbauhöhe bei Größthub	520mm	460mm	355mm	450mm	600mm	355mm	300mm	300mm	600mm	300mm
Hubhöhe	19mm-135mm	20mm-180mm	8mm-140mm	20mm-130mm	0mm - 400mm	8mm-112mm	16mm-140mm	17mm-140mm	0mm - 400mm	10mm-90mm
Hubzahl max.	100 / Minute	80 / Minute	60 / Minute	100 / Minute	je nach Produkt	80 / Minute	120 / Minute	110 / Minute	je nach Produkt	120 / Minute
Sonstiges 1	Presskraft-überwachung	Presskraft-überwachung	Presskraft-überwachung	Presskraft-überwachung	Ziehkissen				Ziehkissen	
Sonstiges 2	mit Haspel und Vorschub - Bandeinlauf von rechts	mit Haspel und Vorschub - Bandeinlauf von rechts		mit Haspel, Richtgerät und Vorschub - Bandeinlauf von rechts	mit Haspel und Vorschub- Bandeinlauf von links			mit Haspel und Vorschub- Bandeinlauf von rechts	mit Haspel und Vorschub- Bandeinlauf von links	

Maschinenübersicht - MSM Hanel GmbH

	EBU50t	Sangiacomo 50t	EBU35t	25t-A.Jähn	25t-Hronov	16t-Riedel	16t-Riedel	15t-Weingart.	12t-Siemens	
Art	Exzenter	Exzenter	Exzenter	Exzenter	Stanzautomat	Exzenter	Exzenter	Hydraulische	Exzenter	
Presskraft	500kN	500kN	350kN	250kN	250kN	160kN	160kN	150kN	120kN	
Ziehkissen	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	
Banddicke max.	3mm (je nach Material)	3mm (je nach Material)	2mm (je nach Material)	1,5mm (je nach Material)	1,5mm (je nach Material)	1,0mm (je nach Material)	1,0mm (je nach Material)	ohne	1,0mm (je nach Material)	
Band- (Streifen)breite max.	150mm	150mm	100mm	100mm	145mm	100mm	100mm	ohne	100mm	
Coil-Breite max.	ohne	ohne	ohne	ohne	145mm	ohne	ohne	ohne	100mm	
Coil-RID	ohne	ohne	ohne	ohne	408-508	ohne	ohne	ohne	150-408	
Coil RAD max.	ohne	ohne	ohne	ohne	1.200mm	ohne	ohne	ohne	600mm	
Coilgewicht max.	ohne	ohne	ohne	ohne	400kg	ohne	ohne	ohne	100kg	
Stößellänge	400mm	450mm	350mm	160mm	350mm	270mm	270mm	450mm	125mm	
Stößelbreite	180mm	300mm	180mm	140mm	160mm	140mm	140mm	450mm	100mm	
Tischlänge	650mm	750mm	580mm	450mm	550mm	450mm	450mm	120mm	400mm	
Tischbreite	515mm	440mm	460mm	280mm	350mm	280mm	280mm	120mm	320mm	
Einbauhöhe bei Größthub	440mm	400mm	350mm	350mm	285mm	300mm	300mm	350mm	200mm	
Hubhöhe	8mm-120mm	12mm-110mm	8mm-100mm	8mm-80mm	8mm-60mm	12mm-100mm	12mm-100mm	0mm-300mm	6mm-60mm	
Hubzahl max.	120 / Minute	120 / Minute	80 / Minute	80 / Minute	480 / Minute	80 / Minute	80 / Minute	je nach Produkt	60 / Minute	
Sonstiges 1				Schnellläufer	Presskraft-überwachung					
Sonstiges 2									mit Haspel und Vorschub-Bandelauf von links	

