

Verwendungsbereich

Verschlußstopfen Serie 200

für Innengewinde und Bohrungen

Artikel- nummer	Für Innengewinde DIN 13		Für Innengewinde DIN 2999	Für glatte Bohrungen von Ø ... bis Ø ...
200 025		M 2,5 x 0,25		2,3 – 2,5
200 030	M 3,5	M 3 x 0,35		2,8 – 2,9
200 032				3,1 – 3,2
200 035	M 4 /	M 4 x 0,5		3,3 – 3,5
200 040				3,7 – 3,9
200 041				3,7 – 3,9
200 044	M 5			4,1 – 4,4
200 045	M 5 /	M 5 x 0,5		4,2 – 4,5
200 049		M 5 x 0,5		4,5 – 4,9
200 050	M 6			4,8 – 5,0
200 052	M 6 /	M 6 x 0,75		4,9 – 5,3
200 060				5,7 – 6,1
200 061				6,0 – 6,1
200 065	M 8			6,1 – 6,6
200 066	M 8			6,1 – 6,6
200 069	M 8			6,5 – 6,9
200 075		M 8 x 0,75		6,9 – 7,6
200 076		M 8 x 0,75		6,9 – 7,6
200 080				7,7 – 8,0
200 085	M 10			8,0 – 8,5
200 089	M 10			8,2 – 8,5
200 090	M 10		R 1/8"	8,5 – 9,0
200 091	M 10		R 1/8"	8,6 – 8,9
200 095	M 10x1/	M 10 x 0,75		8,9 – 9,6
200 104	M 12			9,9 – 10,6
200 105	M 12			9,9 – 10,6
200 108		M 12 x 1,5		10,3 – 10,8
200 110		M 12 x 1,25		10,4 – 11,1
200 125	M 14		R 1/4"	11,4 – 12,3
200 130		M 14 x 1,5		12,5 – 13,2
200 135	M 16			12,9 – 13,6
200 140	M 16			13,3 – 14,0
200 145	M 16			13,6 – 14,7
200 159	M 18 /	M 16 x 1	R 3/8"	14,6 – 15,9
200 160	M 18 /	M 16 x 1	R 3/8"	14,7 – 15,9

Verschlußstopfen Serie 200

- Fortsetzung -

Artikel- nummer	Für Innengewinde DIN 13		Für Innengewinde DIN 2999	Für glatte Bohrungen von Ø ... bis Ø ...
200 165			R 3/8"	15,8 – 16,5
200 166				15,9 – 16,6
200 175	M 20			16,9 – 17,5
200 190	M 20 x 1/	M 20 x 1,5	R 1/2"	18,5 – 18,8
200 200	M 22			19,5 – 19,8
200 210	M 24			20,5 – 20,9
200 230	M 24 x1,5			22,4 – 22,8
200 235				23,0 – 23,5
200 250			R 3/4"	24,5 – 25,0
200 260				25,5 – 26,0
200 285		M 30 x 2		27,7 – 28,2
200 309				30,4 – 30,9
200 310			R 1"	30,5 – 31,0
200 330				32,2 – 32,8
300 360				35,4 – 35,9
200 400		M 42 x 2	R 1 1/4"	39,0 – 40,5
200 420				41,1 – 41,7
200 460		M 48 x 2	R 1 1/2"	44,5 – 45,9
200 490				47,5 – 48,9
200 510	M 56			49,5 – 50,9
200 530				51,4 – 52,4
200 580	M 64		R 2"	56,5 – 57,8
200 670				65,5 – 66,8
200 710				69,5 – 70,8
200 740			R 2 1/2"	72,5 – 73,7
200 810				79,7 – 81,0
200 870			R 3"	84,3 – 86,0
200 920				90,4 – 92,0
201 020				100,0 – 101,4
201 100				108,0 – 110,0
201 270				123,0 – 125,5
201 520				150,0 – 151,0