

## Verwendungsbereich

### Gewindeschutzkappen Serie 240

für Außengewinde und Bolzen

| Artikel-nummer | Für Außengewinde<br>DIN 13 | Für Außengewinde<br>DIN 2999 | Für glatte Bolzen<br>von Ø ... bis Ø ... |
|----------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 240 060        |                            | M 6                          | 5,6 – 6,5                                |
| 240 080        |                            | M 8                          | 7,9 – 8,5                                |
| 240 100        | R 1/8"                     | M 10                         | 9,8 – 10,5                               |
| 240 120        |                            | M 12                         | 11,4 – 13,0                              |
| 240 125        | R 1/4"                     |                              | 12,8 – 13,7                              |
| 240 140        |                            | M 14                         | 13,8 – 14,8                              |
| 240 160        |                            | M 16                         | 15,6 – 16,5                              |
| 240 165        | R 3/8"                     |                              | 16,3 – 17,5                              |
| 240 180        |                            | M 18                         | 17,9 – 18,8                              |
| 240 200        |                            | M 20                         | 19,5 – 21,0                              |
| 240 205        | R 1/2"                     |                              | 20,6 – 21,8                              |
| 240 220        |                            | M 22                         | 21,5 – 22,8                              |
| 240 240        |                            | M 24                         | 23,6 – 24,5                              |
| 240 250        |                            | M 26                         | 24,3 – 25,8                              |
| 240 255        | R 3/4"                     | M 26                         | 25,7 – 26,8                              |
| 240 300        |                            | M 30                         | 28,9 – 30,4                              |
| 240 320        | R 1"                       | M 33                         | 32,0 – 33,5                              |
| 240 400        |                            | M 40                         | 39,2 – 41,0                              |
| 240 410        | R 1 1/4"                   | M 42                         | 41,8 – 43,2                              |
| 240 470        | R 1 1/2"                   | M 48                         | 47,1 – 48,5                              |
| 240 550        |                            | M 54                         | 53,9 – 54,8                              |
| 240 590        | R 2"                       | M 60                         | 58,2 – 60,6                              |
| 240 750        |                            |                              | 74,6 – 75,6                              |
| 240 760        | R 2 1/2"                   | M 76                         | 74,8 – 76,5                              |
| 240 790        |                            | M 80                         | 78,7 – 80,6                              |
| 240 880        | R 3"                       | M 90                         | 87,6 – 90,0                              |
| 241 120        | R 4"                       | M 114                        | 112,2 – 114,0                            |
| 241 150        |                            | M 116                        | 114,8 – 117,4                            |
| 241 200        |                            |                              | 119,3 – 121,0                            |
| 241 300        |                            | M 132                        | 130,0 – 131,5                            |
| 241 350        |                            | M 136                        | 135,0 – 136,0                            |
| 241 500        |                            | M 152                        | 151,0 – 153,0                            |
| 241 650        |                            |                              | 166,0 – 168,0                            |
| 241 800        |                            | M 180                        | 180,0 – 182,0                            |