*Wir
bringen
Blech in Form ...*

KEMPF

Biege- & Lasertechnik
CNC-Stanzteile
Schweißen
Finish

KEMPF

Biege- & Lasertechnik
CNC-Stanzteile
Schweißen
Finish

Dürfen wir uns vorstellen? Kempf Blechtechnik - ein junges und flexibles Unternehmen mit einem "runden" Dienstleistungsangebot in der Blechbearbeitung:

- Konstruktion
- Laserschneiden
- Abkanten
- Schweißen
- Oberflächen-Finish
- Qualitätsmanagement / Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2000 ab 2008

Ein gut ausgebildetes Mitarbeiter-Team mit viel Erfahrung und Einsatzbereitschaft fertigt für Sie präzise Blechteile vom Muster bis zur Serie - nach Angabe, Muster, Zeichnung oder eigener Konstruktion.

***Wir bringen
Blech in Form ...***

Abkanten

Schneiden

Schweißen

Für jede Aufgabenstellung die passende Schweißtechnik:

- **Widerstandschweißen**
- **Manuelles Lichtbogenschweißen**
Hier unterscheiden wir zwischen folgenden Verfahren:
 - WIG (Wolfram Inert Gas)
 - MIG (Metall Inert Gas)
 - MAG (Metall Aktiv Gas)

(Kleiner Eignungsnachweis nach DIN 18800-7.)

Konstruktion

Unsere erfahrenen Konstrukteure setzen Ihre Ideen um - oder unterstützen Sie bei der Entwicklung neuer Produkte.

Oberflächen-Finish

Zu einem „runden“ Dienstleistungsangebot gehört auch das Finish. Bitte wählen Sie die gewünschte Oberflächen-Bearbeitung:

- Glasperlenstrahlen
- Elektropolieren
- Pulverbeschichten
- Lackieren
- Verzinken
- Breitbandschleifen
- Gleitschleifen

Laser- bearbeitung

Highspeed Trumatic L3050

Arbeitsbereich	x-Achse.....	3000	mm
	y-Achse	1500	mm
	z-Achse	115	mm

Max. Werkstückgewicht..... 900 kg

Max. Geschw.	achsparallel	200	m/min
	simultan	300	m/min

Genauigkeit

- kleinstes programmierbares Wegmaß	0,01	mm
- Positionsabweichung Pa.....	+/- 0,1	mm
- Positionstreibbreite Ps.....	+/- 0,03	mm

TrumpfTLF CO₂-Laser

Max. Leistung	6000	W
Wellenlänge	10,6	µm

Materialien		
Edelstahl bis	25	mm
Aluminium bis	15	mm
Baustahl bis	30	mm

Die **Trumatic L3050** ist eine hochdynamische, leistungsstarke Flachbett-Laserschneidanlage. Sie arbeitet mit dem Prinzip der „fliegenden Optik“: die zu bearbeitende Blechtafel liegt fest, der Laserstrahl wird über den Arbeitsbereich bewegt.

So können – unabhängig vom Rohtafelgewicht – hohe Bearbeitungsgeschwindigkeiten erreicht werden.

Die L3050 ist mit dem TLF 6000 ausgerüstet, einem leistungsstarken Laser der neuesten Generation von Trumpf. Er ermöglicht nicht nur das Hochgeschwindigkeitsschneiden im Feiblech, sondern schneidet auch größte Materialdicken, wie zum Beispiel 30 mm dicken Baustahl.

- Schnelles Schneiden mit Stickstoff mit gezielter Nutzung des Metaldampfplasmas zur Steigerung der Bearbeitungsgeschwindigkeit.
- Überwachung der Prozess-Sicherheit beim Schneiden von Edelstahl in großen Blechdicken.
- Oxyd- und gratfreie Schnittkanten bei Edelstahl und Aluminiumlegierungen durch Hochdruckschneiden.
- Eckenbearbeitung: Loopings, Rundungen oder Kühlung im Eckenbereich, je nach Material und Anforderung.

Laserbearbeitung für Rohe und Profile

Die **Rohrlaserbearbeitung** ermöglicht es komplexe Konturen und Ausbrüche in Rohre einzubringen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Rohre leicht und dünnwandig oder schwer und dickwandig sind. Die Querschnitte können rund, rechteckig oder oval sein.

Unsere spezielle Schneideanlage zur wirtschaftlichen Rohr- und Profilbearbeitung garantiert präzises und gratfreies Schneiden. Wir können alle konventionellen Verfahren wie Anreißern, Körnen, Bohren und Entgraten in einem Arbeitsgang mit dem Laser für Sie fertigen und diese viel exakter.

Technische Daten

Max. Rohmateriallänge.....	6000 mm
Max. Rohrdurchmesser.....	370 mm
Max. Wanddicke	10 mm
Max. Rohrgewicht	200 kg
Max. Fertigungslänge	3000 mm

Weitere Bearbeitungsmöglichkeiten:

- Rohr-Einsätze
- Rohr-Konstruktionen
- Aufsätze
- Steckverbindungen
- Knickverbindungen
- Verbindung unterschiedlicher Rohrprofile
und vieles mehr.....

Laserschneiden Stanzen Umformen

Eine für Alles:
Trumatic 6000L

Arbeitsbereich

Komb. Stanz-/Laserbetrieb		2585 x 1280	mm
Stanzbetrieb		2585 x 1370	mm
Laserbetrieb		2585 x 1280	mm

Leistung

Laserleistung		3200	W
Max. Blechdicke		8	mm
Max. Stanzkraft		220	kN
Max. Werkstückgewicht		200	kg

Geschwindigkeiten

X-Achse		90	m/min
Y-Achse		60	m/min
Simultan (X und Y)		108	m/min
C-Achse (Stanzen)		60	U/min
C-Achse (Gewindeformen)		330	U/min

Genauigkeit

Positionsabweichung		+/- 0,10	mm
Mittlere Positionsstreuung		+/- 0,03	mm

TRUMPF CNC-Steuerung

Basis Siemens Sinumerik 840D

TRUMPF Laser TLF 2000

Max. Leistung		3200	W
Wellenlänge		10,6	µm

Die **Trumatic 6000 Laserpress** vereint die Stanz- und Lasertechnologie in einer Maschine. Sie verfügt über neueste Lasertechnologie und einen Stanzkopf, der eine Hubfolge von 900 Hüben/min beim Stanzen und 2800 Hüben/min beim Signieren erreicht.

Darüber hinaus ergeben sich zusätzliche Bearbeitungsmöglichkeiten wie zum Beispiel Konturbearbeitung mit Gewindeformen, Anbringen von Durchzügen oder kleinere Abkantungen.

Komplettbearbeitung des Werkstücks in einer Aufspannung:

- Stanzen von Standardkonturen
- Laserschneiden filigraner Innen- und Außenkonturen (z.B. Rund- oder Rechtecklöcher) mit einem Hub
- Gewindeformen und Umformungen vielfältiger Art (z.B. Kiemen, Durchzüge, Sicken)
- Lackierfestes Kennzeichnen mit den Präge- und Signierwerkzeugen

Hydraulische CNC-Abkantpressen biegen oder prägen passgenaue Bauteile - wirtschaftlich und flexibel:

- Minimierte Rüstzeiten durch frei programmierbare X- und R-Achse und Werkzeugschnellwechselsystem.
- Oberantriebskonzept in Zwei-Zylinder-Ausführung Y1/Y2.
- Elektrohydraulischer Stößelantrieb in Proportionalventiltechnik.
- Mehrachsiger CNC-Hinteranschlag in X und R.
- Selbstzentrierende Oberwerkzeug-Aufnahme.
- Gehärtete Unterwerkzeug-Aufnahme.
- Der große Kantfreiraum sowie große Werte bei Hub, Einbauhöhe und Ausladung ermöglichen ein breites Produktspektrum.
- Minimale Handhabungs- und Nebenzeiten auch bei Z-Abkantungen, da kein Wenden des Teils notwendig ist.
- Hohe Wiederholgenauigkeit durch CNC-Bombierung.
- Lasergehärtete Abkantwerkzeuge.

Abkanten mit der TrumaBend- Serie

TrumaBend V230

Presskraft	2300 kN
Schrägstellung des Druckbalkens.....	10 mm
Abkantlänge	3060 mm
Freier Ständerdurchgang.....	2690 mm
Ausladung	410 mm
Verfahrweg X-Achse	600 mm
Verfahrweg R-Achse	250 mm

TrumaBend V130

Presskraft	1300 kN
Schrägstellung des Druckbalkens.....	10 mm
Abkantlänge	3060 mm
Freier Ständerdurchgang.....	2690 mm
Ausladung	410 mm
Verfahrweg X-Achse	600 mm
Verfahrweg R-Achse	250 mm

TrumaBend V500

Presskraft	500 kN
Schrägstellung des Druckbalkens.....	10 mm
Abkantlänge	1275 mm
Freier Ständerdurchgang.....	1040 mm
Ausladung.....	420 mm
Verfahrweg X-Achse	600 mm
Verfahrweg R-Achse	250 mm

Kempf GmbH & Co. KG
Blechbearbeitung

Gottlieb-Daimler-Str. 9
 D-76703 Kraichtal-Münzesheim
 Tel. 07250 92972-0
 Fax 07250 92972-99
 e-mail: info@kempf-blechtechnik.com
www.kempf-blechtechnik.com

KEMPF

Biege- & Lasertechnik
 CNC-Stanzteile
 Schweißen
 Finish